



### Hlavní parametry

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Řada výrobků               | Performa     |
| Typ produktu nebo součásti | Drátěný žlab |
| Počet kusů na sadu         | 24 m         |

### Doplňěk

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Tvar                          | U-tvar  |
| Materiál                      | Ocel AISI 304, nerezová ocel  |
| Korozivní třídy               | C5-I  |
| Podélný průměr drátu          | 3,9 mm  |
| Průměr příčného vedení        | 3.9 mm  |
| Průřez kabelu                 | 2666 mm <sup>2</sup>  |
| Standardy                     | EN 50102<br>IEC 61537<br>IEC 60068-2-75<br>DIN 4102-12<br>EN/ISO 9227 |
| Délka                         | 3 m   |
| Výška                         | 65 mm   |
| Šířka                         | 60 mm   |
| Kompatibilní výška            | 60 mm   |
| Kompatibilní šířka            | 60 mm   |
| Kompatibilní povrchová úprava | Nerezová ocel   |

### Životní prostředí

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -40...120 °C |
| stupeň ochrany IK                   | IK10         |

### Nabídka udržitelnosti

|   |   |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium   |
| RoHS                                    | Compliant - since 1833 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný  |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku  |