



### Hlavní parametry

Řada výrobků	Performa
Typ produktu nebo součásti	Drátěný žlab
Počet kusů na sadu	6 m

### Doplňěk

Tvar	U-tvar
Materiál	Ocel AISI 304, nerezová ocel
Korozivní třídy	C5-I
Podélný průměr drátu	3,9 mm
Průměr příčného vedení	3.9 mm
Průřez kabelu	12328 mm <sup>2</sup>
Standardy	EN 50102 IEC 61537 IEC 60068-2-75 DIN 4102-12 EN/ISO 9227
Délka	3 m
Výška	75 mm
Šířka	200 mm
Kompatibilní výška	70 mm
Kompatibilní šířka	200 mm
Kompatibilní povrchová úprava	Nerezová ocel

### Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...120 °C
stupeň ochrany IK	IK10

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1833 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku