



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|--------------|
| Řada výrobků | Performa |
| Typ produktu nebo součásti | Drátěný žlab |
| Počet kusů na sadu | 6 m |

Doplňěk

| | |
|-------------------------------|---|
| Tvar | U-tvar |
| Materiál | Ocel AISI 304, nerezová ocel |
| Korozivní třídy | C5-I |
| Podélný průměr drátu | 4.4 mm |
| Průměr příčného vedení | 3.9 mm |
| Průřez kabelu | 25728 mm ² |
| Standardy | EN 50102 IEC 61537 IEC 60068-2-75 DIN 4102-12 EN/ISO 9227 |
| Délka | 3 m |
| Výška | 75 mm |
| Šířka | 400 mm |
| Kompatibilní výška | 70 mm |
| Kompatibilní šířka | 400 mm |
| Kompatibilní povrchová úprava | Nerezová ocel |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -40...120 °C |
| stupeň ochrany IK | IK10 |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 1833 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku |