



Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Rychle upevnitelný závěsný držák
Počet kusů na sadu	4 m

Doplňěk

Trvalé dovolené zatížení	140 kg 2 držáky zády k sobě
Použití výrobku	Drátěný žlab, galvanické pozinkování Drátěný žlab, dichromatický
Montážní držák	Závitová tyč
Materiál	Ocel, předběžné galvanicky pokovená
Korozivní třídy	C2
Výška	20 mm
Šířka	2000 mm
Hloubka	40 mm
Kompatibilní výška	105 mm 35 mm 60 mm 70 mm
Kompatibilní šířka	100 mm 150 mm 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 60 mm 600 mm
Kompatibilní povrchová úprava	Bichromátovaný Galvanické pozinkování

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1833 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení nebo spolehlivost výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.