



### Hlavní parametry

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typ produktu nebo součásti | Rychle upevnitelný závěsný držák |
| Počet kusů na sadu         | Sada 6                           |

### Doplňěk

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Trvalé dovolené zatížení      | 98 kg                            |
| Použití výrobku               | Drátěný žlab, žárové pozinkování |
| Montážní držák                | Závitová tyč                     |
| Materiál                      | Ocel, žárové pozinkování         |
| Korozivní třídy               | C3/C4                            |
| Výška                         | 20 mm                            |
| Šířka                         | 400 mm                           |
| Hloubka                       | 40 mm                            |
| Kompatibilní výška            | 105 mm<br>35 mm<br>70 mm         |
| Kompatibilní šířka            | 300 mm                           |
| Kompatibilní povrchová úprava | Žárové pozinkování               |

### Životní prostředí

#### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                                 |
| RoHS                                    | Compliant - since 1833 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                              |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku                                          |