



Hlavní parametry

Řada výrobků	Performa
Typ produktu nebo součásti	Svislý/zavěšený/podlahový držák
Počet kusů na sadu	Sada 5

Doplňěk

Dovolené trvalé zatížení	42 kg
Nosnost	420 N
Použití výrobku	Drátěný žlab
Montážní držák	Nástěnná Podlaha Závitová tyč
Materiál	Ocelový plech, předběžné galvanicky pokovená
Výška	38 mm
Šířka	585 mm
Hloubka	50 mm
Kompatibilní výška	105 mm 70 mm
Kompatibilní šířka	500 mm
Kompatibilní povrchová úprava	Bichromátovaný Galvanické pozinkování
Segment trhu	Malé komerční budovy

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1833 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.