




Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Instalované zařízení	Compact : násuvná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : násuvná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : násuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : násuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
Popis polů	4 x 3P : násuvná : NSX100...160 svislá instalace 4 x 3P : násuvná : NSX250 svislá instalace 3 x 4P : násuvná : NSX100...160 svislá instalace 3 x 4P : násuvná : NSX250 svislá instalace

Doplňěk

Popis rozváděče/skříňe	Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	7 modul(y) : NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem , Linergy FC v 650 mm Šířka skříň 8 modul(y) : NSX250 ne ochrana proudovým chráničem , Linergy FC v 650 mm Šířka skříň 9 modul(y) : NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem , Linergy FC v 650 mm Šířka skříň 10 modul(y) : NSX250 ano ochrana proudovým chráničem , Linergy FC v 650 mm Šířka skříň
Výška	200 mm
Hmotnost přístroje	2,98 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

standardy	IEC 61439-2
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------