



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Instalované zařízení	Compact : pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : násuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : násuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : násuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : násuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : násuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : násuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : pevná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : násuvná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : násuvná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NS630b...1000 - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NS1250 - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NS1600 - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NS630b...1000 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NS1250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NS1600 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NS630b...1000 - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : pevná NS1250 - řízení: motorový pohon - svislá instalace

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobků v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Popis pólů	1 x 3P : pevná : NSX400 svislá instalace 1 x 3P : pevná : NSX630 svislá instalace 1 x 4P : pevná : NSX400 svislá instalace 1 x 4P : pevná : NSX630 svislá instalace 1 x 3P : násuvná : NSX400 svislá instalace 1 x 3P : násuvná : NSX630 svislá instalace 1 x 4P : násuvná : NSX400 svislá instalace 1 x 4P : násuvná : NSX630 svislá instalace 1 x 3P : pevná : NS630b...1000 svislá instalace 1 x 3P : pevná : NS1250 svislá instalace 1 x 3P : pevná : NS1600 svislá instalace 1 x 4P : pevná : NS630b...1000 svislá instalace 1 x 4P : pevná : NS1250 svislá instalace 1 x 4P : pevná : NS1600 svislá instalace
------------	--

Doplňěk

Popis rozváděče/skříňe	Skříň - šířka 400 mm, hloubka 400 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	36 modul(y) : NS1250, přímé v 400 mm Šířka skříň 36 modul(y) : NS1600, přímé v 400 mm Šířka skříň 36 modul(y) : NS630b...1000, přímé v 400 mm Šířka skříň 12 modul(y) : NSX400 ne ochrana proudovým chráničem , přední připojení v 400 mm Šířka skříň 12 modul(y) : NSX630 ne ochrana proudovým chráničem , přední připojení v 400 mm Šířka skříň 14 modul(y) : NSX400 ano ochrana proudovým chráničem , přední připojení v 400 mm Šířka skříň 14 modul(y) : NSX630 ano ochrana proudovým chráničem , přední připojení v 400 mm Šířka skříň
Výška	300 mm
Hmotnost přístroje	2,7 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

standardy	IEC 61439-2
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------