



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Instalované zařízení	Masterpact : pevná NT06...10 - řízení: páčka - svislá instalace Masterpact : pevná NT12 - řízení: páčka - svislá instalace Masterpact : pevná NT16 - řízení: páčka - svislá instalace
Popis polů	1 x 3P : pevná : NT06...10 svislá instalace 1 x 3P : pevná : NT12 svislá instalace 1 x 3P : pevná : NT16 svislá instalace

Doplňek

Popis rozváděče/skříňe	Skříň - šířka 400 mm, hloubka 400 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	36 modul(y) : NT06...10, přední připojení v 400 mm Šířka skříň 36 modul(y) : NT12, přední připojení v 400 mm Šířka skříň 36 modul(y) : NT16, přední připojení v 400 mm Šířka skříň
Výška	30 mm
Šířka	328 mm
Hmotnost přístroje	1,36 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

standardy	IEC 61439-2
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------