



### Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P
Typ produktu nebo součásti	Čelní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ čelní desky	S výřezem
Instalované zařízení	<p>Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodotěsná instalace</p> <p>Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodotěsná instalace</p> <p>Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodotěsná instalace</p> <p>Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodotěsná instalace</p> <p>Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodotěsná instalace</p> <p>Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodotěsná instalace</p> <p>Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodotěsná instalace</p> <p>Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodotěsná instalace</p> <p>Compact : násuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodotěsná instalace</p> <p>Compact : násuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodotěsná instalace</p> <p>Compact : pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodotěsná instalace</p> <p>Compact : pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodotěsná instalace</p> <p>Compact : pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodotěsná instalace</p> <p>Compact : pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodotěsná instalace</p> <p>Easypact : pevná CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodotěsná instalace</p> <p>Easypact : pevná CVS250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodotěsná instalace</p> <p>Compact : pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodotěsná instalace</p> <p>Compact : pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodotěsná instalace</p> <p>Compact : násuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodotěsná instalace</p> <p>Compact : násuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodotěsná instalace</p> <p>Compact : násuvná NSX100...160 ano ochrana</p>

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobků v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace  
 Compact : násuvná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace  
 Compact : násuvná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodorovná instalace  
 Compact : násuvná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodorovná instalace  
 Compact : násuvná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodorovná instalace  
 Compact : násuvná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodorovná instalace  
 Compact : násuvná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace  
 Compact : násuvná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace  
 Enerlin'X : fixed FDM121 - control: remote control - vertical installation

Popis pólů	1 x 4P : montážní deska držák : CVS100...160 vodorovná instalace 1 x 4P : montážní deska držák : CVS250 vodorovná instalace 1 x 4P : montážní deska držák : NSX100...160 vodorovná instalace 1 x 4P : montážní deska držák : NSX250 vodorovná instalace
Pracovní poloha	Vodorovná

## Doplňěk

Popis rozváděče/skříňe	Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
Umístění připojení	Přímé připojení
Pocet vert. modulu (50 mm)	4
Standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace výrobku	ASEFA
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	200 mm
Hmotnost přístroje	0,76 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

## Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK07 podle EN/IEC 62262
-------------------	-------------------------

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0751 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------