



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P
Typ produktu nebo součásti	Čelní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ čelní desky	S výřezem
Instalované zařízení	Compact : pevná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : násuvná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : násuvná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : výsuvná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : výsuvná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : násuvná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : násuvná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : výsuvná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : výsuvná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : výsuvná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : výsuvná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace
Popis pólů	2 x 3P : montážní deska držák : NSX400 svislá instalace 2 x 4P : montážní deska držák : NSX630 svislá instalace 2 x 3P : montážní deska držák : NSX630 svislá instalace 2 x 4P : montážní deska držák : NSX400 svislá instalace
Pracovní poloha	Svislá

Doplňěk

Popis rozváděče/skříně	Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
Umístění připojení	Přímé připojení Linergy FC
Pocet vert. modulu (50 mm)	9

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace výrobku	ASEFA
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	450 mm
Šířka	500 mm
Hmotnost přístroje	1,6 kg
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK07 podle EN/IEC 62262
-------------------	-------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0701 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------