



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P
Typ produktu nebo součásti	Čelní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ čelní desky	S výřezem
Instalované zařízení	Compact : výsuvná NS630b...1000 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : výsuvná NS1250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : výsuvná NS1600 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : výsuvná NS630b...1000 - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : výsuvná NS1250 - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : výsuvná NS1600 - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact : výsuvná NS630b...1000 - řízení: páčka - svislá instalace Compact : výsuvná NS1250 - řízení: páčka - svislá instalace Compact : výsuvná NS1600 - řízení: páčka - svislá instalace Masterpact : výsuvná NT06...10 - řízení: páčka - svislá instalace Masterpact : výsuvná NT12 - řízení: páčka - svislá instalace Masterpact : výsuvná NT16 - řízení: páčka - svislá instalace
Popis pólů	1 x 3P : montážní deska držák : NS630b...1000 svislá instalace 1 x 3P : montážní deska držák : NS1250 svislá instalace 1 x 3P : montážní deska držák : NS1600 svislá instalace 1 x 3P : montážní deska držák : NT06...10 svislá instalace 1 x 3P : montážní deska držák : NT12 svislá instalace 1 x 3P : montážní deska držák : NT16 svislá instalace
Pracovní poloha	Vodorovná

Doplňěk

Popis rozváděče/skříně	Skříň - šířka 400 mm, hloubka 400 mm
Umístění připojení	Přední připojení Přímé připojení
Pocet vert. modulu (50 mm)	10
Standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace výrobku	ASEFA
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	554 mm
Šířka	321 mm
Hmotnost přístroje	2,04 kg
Materiál	Ocel

Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK07 podle EN/IEC 62262
-------------------	-------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------