



Hlavní parametry

Řada	Linerger
Kompatibilní řada	Linerger LGYE
Typ produktu nebo součásti	Profilová sběrnice
Popis sběrnice	Sběrnice Linergy
Počet kusů na sadu	Sada 1

Doplňek

Směr instalace	Vodorovná, pracovní poloha: horní Vodorovná, pracovní poloha: dolní
Popis rozváděče/skříně	Skřín - šířka 650 mm Skřín - šířka 650 + 150 mm Kabel. kanál ve skřini - šířka 300 mm Kabel. kanál ve skřini - šířka 400 mm
[Ui] jmenovité izolační napětí	1000 V
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	12 kV (stupeň znečištění: 3)
[Ie] jmenovitý pracovní proud	1250 A
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	50 kA (1 s) for 2 supports (horizontal position) 60 kA (1 s) for 3 supports (horizontal position)
Dovolený proud	1250 A při 35 °C for IP ≤ IP31 1050 A při 35 °C for IP > IP31
Délka	2000 mm
Výška	150 mm
Šířka	60 mm
Hloubka	23 mm
Hmotnost přístroje	2,54 kg
Typ připojení sběrnice	Jediná t-drážka
Rozteč pro připojení	Volné připojovací pozice
Tloušťka profilu	5 mm

Životní prostředí

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1350 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------