



# Softone ESaver Globe

## Softone Globe 12W WW E27 G93 1CH/4

Dekorativní kryté úsporné zářivky vhodné pro použití v domácnostech

### Údaje o produktu


General Information		Doba zahřátí na 60 % světla (min.)		Doba zahřátí na 60 % světla (max.)	
Patice	E27 [ E27]		10 s		100 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	10000 h	Účinník (jmen.)	0.6	Napětí (jmen.)	220-240 V
Cyklus přepínání	30 000x				
Light Technical		Controls and Dimming			
Kód barvy	827 [ CCT: 2700 K]	Regulovatelné	Ne		
Světelný tok (jmen.)	600 lm	Approval and Application			
Světelný tok (jmen.) (nom.)	600 lm	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A		
Barevná konstrukce	Teplá bílá (WW)	Obsah rtuť (Hg) (max.)	2.0 mg		
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	83 %	Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	1.5 mg		
Barevná souřadnice X (jmen.)	463	Spotřeba energie kWh/1000 h	12 kWh		
Barevná souřadnice Y (jmen.)	420	Product Data			
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Úplný kód výrobku	871150083013545		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	50 lm/W	Objednací název produktu	Softone Globe 12W WW E27 G93 1CH/4		
Index barevného podání (min.)	81	EAN/UPC – výrobek	8711500830135		
Index barevného podání (jmen.)	82	Objednací kód	83013545		
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	65 %	Číslování – počet v balení	1		
Operating and Electrical		Číslování – balení v krabici	4		
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz	Materiál č. (12NC)	929689151301		
Power (Rated) (Nom)	12.0 W	Celková hmotnost (kus)	0.109 kg		
Proud zdroje (jmen.)	91 mA				
Ekvivalentní příkon	50 W				
Doba spuštění (jmen.)	0.3 s				

## Softone ESaver Globe

### Varování a bezpečnost

- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

### Rozměrové výkresy



Product	C (max)	F (max)
Softone Globe 12W WW E27 G93 1CH/4	153 mm	48.2 mm

Amb GL 12W WW E27 220-240V 50/60Hz G93

