



Softone ESaver Globe

Softone Globe 16W WW E27 G120 1CH/4

Dekorativní kryté úsporné zářivky vhodné pro použití v domácnostech


Údaje o produktu

General Information			
Patice	E27 [E27]	Doba zahřátí na 60 % světla (min.)	10 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	10000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (max.)	100 s
Cyklus přepínání	30 000x	Účinník (jmen.)	0.6
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Controls and Dimming	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Regulovatelné	Ne
Světelný tok (jmen.)	860 lm	Approval and Application	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	860 lm	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Obsah rtuti (Hg) (max.)	2.0 mg
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	83 %	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1.5 mg
Barevná souřadnice X (jmen.)	463	Spotřeba energie kWh/1000 h	16 kWh
Barevná souřadnice Y (jmen.)	420	Product Data	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Úplný kód výrobku	871150083014245
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	55 lm/W	Objednací název produktu	Softone Globe 16W WW E27 G120 1CH/4
Index barevného podání (min.)	81	EAN/UPC – výrobek	8711500830142
Index barevného podání (jmen.)	82	Objednací kód	83014245
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	65 %	Číslování – počet v balení	1
Operating and Electrical		Číslování – balení v krabici	4
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz	Materiál č. (12NC)	929689151502
Power (Rated) (Nom)	16.0 W	Celková hmotnost (kus)	0.135 kg
Proud zdroje (jmen.)	116 mA		
Ekvivalentní příkon	70 W		
Doba spuštění (jmen.)	0.3 s		

Varování a bezpečnost

- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

Rozměrové výkresy



Product	C (max)	F (max)
Softone Globe 16W WW E27 G120 1CH/4	182 mm	48.2 mm

Amb GL 16W WW E27 220-240V 50/60Hz G120

