



Softone ESaver svíčkové

Softone Candle 12W WW E14 220-240V 1PF/6

Elegantní světelný zdroj vhodný jako náhrada klasických žárovek tvaru svíčky


Údaje o produktu

General Information			
Patice	E14 [E14]	Doba zahřátí na 60 % světla (min.)	10 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	10000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (max.)	100 s
Cyklus přepínání	30 000x	Účinník (jmen.)	0.6
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Controls and Dimming	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Regulovatelné	Ne
Světelný tok (jmen.)	610 lm		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	610 lm	Approval and Application	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	83 %	Obsah rtuti (Hg) (max.)	2.0 mg
Barevná souřadnice X (jmen.)	463	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1.5 mg
Barevná souřadnice Y (jmen.)	420	Spotřeba energie kWh/1000 h	12 kWh
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Product Data	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	51 lm/W	Úplný kód výrobku	871829168095600
Index barevného podání (min.)	81	Objednací název produktu	Softone Candle 12W WW E14 220-240V 1PF/6
Index barevného podání (jmen.)	82	EAN/UPC – výrobek	8718291680956
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	65 %	Objednací kód	68095600
Operating and Electrical		Číslování – počet v balení	1
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz	Číslování – balení v krabici	6
Power (Rated) (Nom)	12.0 W	Materiál č. (12NC)	929689139501
Proud zdroje (jmen.)	80 mA	Celková hmotnost (kus)	0.048 kg
Ekvivalentní příkon	52 W		
Doba spuštění (jmen.)	1.0 s		

Varování a bezpečnost

- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Softone Candle 12W WW E14 220-240V 1PF/6	46.5 mm	126.0 mm	43 mm

Candle 12W/827 E14 220-240V 50/60Hz

