



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Sammelschiene
Zubehör-/Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung Leitungen	3L + N
Length in 18 mm modules	48

Zusatzmerkmale

Anzahl Wege	Eingang: 1-polig N + 3 L Abgang: 44 Punkte N + L
Polkonfiguration für 1-Weg	Eingang: 1 4P Abgang: 1 1P + N Eingang: 1 3P + N Abgang: 1 2P
Verbindungsabstand	Eingang: 18 mm Abgang: 9 mm
Steckertyp	Stift
Abstand zwischen Polen	Eingang: 72 mm Abgang: 18 mm
Markierung	Abgang: N L1 N L2 N L3 Eingang: N L1 L2 L3
Einspeisegerät	ID links
Isolation	Isoliert
Erläuterungen zum Gerät	Nicht ablängbar
Nennbetriebsstrom Ie	80 A bei 40 °C
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V AC Ph/N 400 V AC Ph/Ph
Nennisolationsspannung Ui	440 V AC entspricht IEC 61439-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	6 kV

Montagevariante	Horizontal
Montageort	Oben auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster	96
Breite	864 mm
Farbe	Lichtgrau (RAL 7035)
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 C40 Acti 9 DT40 Acti 9 iDPN Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 DT60 Acti 9 iDPN N Arc Acti 9 iARC DPNN

Montage

Standards	EN/IEC 60439-1 IEC 60947-7
Feuer Beständigkeit	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------