



MASTER LEDspot MV

MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 930 25D

Světelný zdroj MASTER LEDspot MV poskytuje teplý, zvýrazňující paprsek podobný halogenovým zdrojům a je ideálním řešením pro modernizaci bodového osvětlení. Díky vysoké hodnotě CRI dosahuje přirozenějšího podání barev, což vytváří útulnou a pohodlnou atmosféru v obytných prostorách a pohostinství a zvýrazňuje krásu vystaveného zboží v maloobchodních prostorách. Tato svítidla LEDspot kombinují známý vzhled a dojem skleněných bodových reflektorů se silným výkonem technologie LED. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkou GU10 a jsou navržena jako náhrada halogenových a žárovkových bodových reflektorů. Funkce stmívání umožňuje vytvořit požadovanou atmosféru a funguje s širokou škálou stmívačů. Světelné zdroje dosahují obrovských úspor energie a minimalizují náklady na údržbu, aniž by to znamenalo jakékoliv snížení jasů, což umožňuje majitelům firem dosáhnout rychlé návratnosti investice díky efektivní energetické účinnosti a dlouhé životnosti.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	GU10 [GU10]	Jmenovitý vyzařovací úhel	25 °
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h	Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Cykly přepínání	50 000x	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	65.00 lm/W
Technický typ	4-35W	Konzistence barev	<6
		Index barevného podání (jmen.)	90
		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
		Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	260 lm
Light Technical			
Kód barvy	930 [CCT: 3000 K]		
Vyzařovací úhel (jmen.)	25 °		
Rozptyl světla	25D [Medium beam]		
Světelný tok (jmen.)	282 lm		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	282 lm		
Svítivost (jmen.)	962 cd		
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)		
		Operating and Electrical	
		Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
		Power (Rated) (Nom)	4 W
		Proud zdroje (jmen.)	21 mA
		Ekvivalentní příkon	35 W
		Doba spuštění (jmen.)	0.5 s

MASTER LEDspot MV


Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light
Účinnost (jmen.)	0.84
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	90 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+

Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869645731300
Objednací název produktu	MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 930 25D
EAN/UPC – výrobek	8718696457313
Objednací kód	45731300
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001139402
Celková hmotnost (kus)	0.036 kg

Varování a bezpečnost

- Provoz při teplotě -20° C and 45° C
- Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání
- Není vhodné pro použití pro nouzové či únikové osvětlení

Rozměrové výkresy



LED D 4-35W GU10 930 25D

Product	D	C
MAS LEDspotMV D 4-35W GU10 930 25D	50 mm	57 mm

Fotometrické údaje

