

## Zásuvková kombinace

# STV 504-L



## STV 504-L

### Zásuvková kombinace

#### PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 72890401

Rozměry: 125 x 400 x 122 mm

Zásuvkový rozvaděč, prázdný, k montáži řadových vestavných přístrojů, zásuvek s ochranným kontaktem a zásuvek CEE zákazníkem, vč. svorky PE/N a adaptérů a šroubů k montáži zásuvek, vysoká mechanická zatížitelnost, odolný vůči extrémním teplotám, možnost kombinací

**Moduly: 5 modulů 4 x otvor pro zásuvku s průměrem 44,5mm a roztečí vývrtů pro montáž svisle / vodorovně 38/38mm (čelně)**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| domezovací izolační napětí AC: | 400 V |
| počet řad:                     | 1     |
| druh krytí:                    | IP44  |
| třída ochrany:                 | II    |

### barva

|                   |      |
|-------------------|------|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl:  | šedá |

### rozměry

|        |        |
|--------|--------|
| délka: | 400 mm |
| šířka: | 125 mm |
| výška: | 122 mm |

## materiálové vlastnosti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ano |
| bez obsahu halogenů:         | ano |
| průmyslová kvalita:          | ano |

## mechanické vlastnosti

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| druh upevnění:       | nástěnná montáž |
| rázová houževnatost: | IK08            |

## okolní podmínky

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.:                  | -25  |
| okolní teplota max.:                  | 40   |
| okolní teplota 24 h:                  | 60   |

## materiál

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| materiál spodního dílu:    | polykarbonát                           |
| materiál horního dílu:     | polykarbonát, zesílený skelnými vlákny |
| materiál těsnění:          | polyuretan                             |
| materiál šroubu víka:      | polyamid, zesílený skelnými vlákny     |
| materiál vyklápěcího okna: | polykarbonát                           |