

Prázdná zásuvková skříň

STV 923-L



STV 923-L

Prázdná zásuvková skříň

PŘÍZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 72992301

Rozměry: 200 x 400 x 122 mm

Zásuvkový rozvaděč, prázdný, pro montáž řadových vestavných přístrojů, zásuvek s ochranným kontaktem a zásuvek CEE zákazníkem, vč. svorky PE/N a adaptérů a šroubů k montáži zásuvek, vysoká mechanická zatížitelnost, odolný vůči extrémním teplotám, možnost kombinací

Moduly: 9 modulů 3 x otvor pro zásuvku s průměrem 44,5mm a roztečí vývrtů pro montáž svisle / vodorovně 38/38mm (čelně) 2 x otvor pro zásuvku s průměrem 66,5mm a roztečí vývrtů pro montáž svisle / vodorovně 60/60mm (čelně)



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
počet řad:	1
druh krytí:	IP44
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

délka:	400 mm
šířka:	200 mm

rozměry

výška:	122 mm
--------	--------

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná montáž
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	60

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát