

Zásuvková kombinace

AKi 14-2M



AKi 14-2M

Zásuvková kombinace

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 73912201

Rozměry: 300 x 450 x 142 mm

Zásuvkový rozvaděč, připraven k zapojení, podle EN 61439-3, vysoká mechanická zatížitelnost, odolný vůči extrémním teplotám, možnost kombinací



Technická data

vestavné přístroje

Výkonový spínač V16A, 1-pólový:	2
Výkonový spínač C32A, 3-pólový:	2
SCHUKO® zásuvka (na přední straně), 230 V:	4
Zásuvka CEE (na přední straně) 32 A, 400 V :	2

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
počet řad:	1
druh krytí:	IP44
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

délka:	450 mm
šířka:	300 mm
výška:	142 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná montáž
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát