

Zásuvková kombinace

AKi 28-3S



AKi 28-3S

Zásuvková kombinace

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 73923101

Rozměry: 300 x 600 x 142 mm

Zásuvkový rozvaděč, částečně osazený, k montáži řadových vestavných přístrojů zákazníkem, se zabudovanými zásuvkami SCHUKO® / CEE, předběžně zapojený do svorek PE/N, vysoká mechanická zatížitelnost, odolný vůči extrémním teplotám, možnost kombinací

Dílní jednotky: max. 28TE



Technická data

vestavné přístroje

SCHUKO® zásuvka (na přední straně), 230 V:	4
Zásuvka CEE (na přední straně) 16 A, 400 V:	2

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
počet řad:	2
druh krytí:	IP44
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

délka:	600 mm
šířka:	300 mm
výška:	142 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná montáž
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny
materiál vyklápěcího okna:	polykarbonát