

Zásuvková kombinace

AKi 1-1S

AKi 1-1S

Zásuvková kombinace

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 74111101

Rozměry: 300 x 150 x 132 mm

Těleso zásuvky s lištou, připravené k zapojení, podle EN 61439-3, zásuvky předem zapojené, vysoká mechanická zatížitelnost, odolné vůči extrémním teplotám, možnost kombinací



Technická data

vestavné přístroje

SCHUKO® zásuvka (na přední straně), 230 V:	8
--	---

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
počet řad:	0
druh krytí:	IP44
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

délka:	150 mm
--------	--------

rozměry

šířka:	300 mm
výška:	132 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná montáž
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny