

Kombinovaná jezdcová skříň

AKi-SK 452



AKi-SK 452

Kombinovaná jezdcová skříň

Číslo výrobku: 76700201

Rozměry: 600 x 300 x 210 mm

Kombinovaná skříň pro jezdcové pojistky - průmyslová kvalita -, 2 x NH 00 jezdcový pojistkový odpínač, Jmenovitý proud 100 A, Připojení objímky 1,5 - 70 mm², Univerzální výstup, 5 x 3 póly D02 patice jezdcové pojistky, E 18 závit, Jmenovitý proud 63 A, Šroubovací přípojka 1,5 - 25 mm², na sběrnici, 5 pólů, s 5 přípojnicovými svorkami 16 - 70 mm², N svorky 4 - 35 mm², PE svorky 4 - 35 mm², N svorky 1,5 - 16 mm², PE svorky 1,5 - 16 mm²

na systém přípojníc 250 A, s transparentním víkem

IP54
IP65

IK08



400V
AC



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
druh krytí:	IP54/IP65
třída ochrany:	II
domezovací proud:	100

rozměry

délka:	300 mm
šířka:	600 mm
výška:	210 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano

materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ano
---------------------	-----

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
----------------------	------

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny