

Kopulová spojka

U 71 KUT-M5



U 71 KUT-M5

Kopulová spojka

Číslo výrobku: 97074801

Rozměry: 71 x 71 x 62 mm

Kopulová spojka pro instalaci do betonu, jako stropní vývod pro příčky nebo vývod osvětlení, může být kombinována, rovněž vhodná pro přilepení a protilehlé bednění, s hladkou přední stranou pro přilepení, vhodná pro protibednění

se závitovým pouzdrem M5 (nosnost 10 kg)



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí:	IP30
Vhodné pro:	Betonová konstrukce

rozměry

délka:	71 mm
šířka:	71 mm
výška:	62 mm

materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	- %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

Příslušenství

LFR - Stupňovitý vrták

RVB 20 - Spojka trubek

RVB 25 - Spojka trubek

RVB 32 - Spojka trubek

RVB 40 - Spojka trubek

IBT LZA-OE - Vysekávací kleště

IBT LZA-18 - Vysekávací kleště

IBT LZA-23 - Vysekávací kleště

IBT STE-LST/14 - Průbojník

IBT STE-LST/18 - Průbojník

IBT STE-LST/23 - Průbojník

IBT STE-LST/30 - Průbojník

IBT STE-LST/39 - Průbojník

IBT STE-LZA/14 - Průbojník

IBT STE-LZA/18 - Průbojník

IBT STE-LZA/23 - Průbojník

DH 65-M5 - Stropní hák

DH 135-M5 - Stropní hák

WED - Rozšiřovací trn

LST - Ruční vysekávací stroj

NAS-AL - Rozpěrný šroub

NA-AL - Hřebík

NA-AL/gl - Hřebík

KR - Adhezivní kotouč

ANSW - Navařený šroub

STH-ELP - Distanční vložka

STH 70 - Podpěrná vzpěra

STH 90 - Podpěrná vzpěra

STH 100 - Podpěrná vzpěra

STH 110 - Podpěrná vzpěra

STH 130 - Podpěrná vzpěra

STH 140 - Podpěrná vzpěra

STH 150 - Podpěrná vzpěra

STH 170 - Podpěrná vzpěra

STH 190 - Podpěrná vzpěra

STH 230 - Podpěrná vzpěra

STH 240 - Podpěrná vzpěra

STH 290 - Podpěrná vzpěra
