



Svítidlo typu downlight

5905339335395



Kanlux CARSA V2 LED je kulaté přisazené svítidlo charakterizované harmonickou kombinací LED technologie s atraktivním a moderním vzhledem. Vyznačuje se vysokou energetickou účinností při zachování vynikajících světelných parametrů. Kanlux CARSA V2 LED je ideální pro osvětlení bytových interiérů a kancelářských místností.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Výška [mm]: 35

Průměr [mm]: 215

Délka vodiče [m]: 0.05

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 18

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 990

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥20000

Úhel svícení [°]: 110

Světelná účinnost [lm/W]: 55

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: volné konce kabelů

Průřez kabelu [mm²]: 0.75

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 20

Svítidlo typu downlight



LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g]: 442

Gramáž [g]: 583

Délka jednotkového balení [cm]: 23.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 4.5

Výška jednotkového balení [cm]: 23

Hmotnost kartonu [kg]: 11.66

Šířka kartonu [cm]: 48

Výška kartonu [cm]: 26

Délka kartonu [cm]: 50

Objem kartonu [m³]: 0.0624