

LED pásek WW, 240LED, 470lm/m, 6W/m, 24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-126.893.60.2**

Typ produktu: **2835WW-M240L8W20F24RA90-50M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD2835, teplá bílá (3000K), 6W, 240LED, 470lm/m, CRI>90, segment 25mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 10m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.**



McLED®

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **240**

Počet LED na 1 stopu [-]: **72**

Výkon na metr [W]: **6**

Umístění: **suché prostředí**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **1,8**

Světelný tok na metr [lm]: **470**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]:
54000

Stupeň krytí: **IP20**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **6**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota - rozsah [K]: **2800 - 3100**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **1,4**

Délka [mm]: **50000**

Délka segmentů [mm]: **25**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepící: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm2]: **0,82**

Způsob propojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa):
SDCM3

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení
[m]: **10**

Max. délka pásku při oboustranném napájení
[m]: **25**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**

Barva světla: **teple bílý WW**

Svítivost: **nízká - dekorativní**

Délka pásku v balení: **50 m**

Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**

Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**