

Nástěnné nouzové svítidlo se symboly Shield P, 1W, IP65

Kód produktu: **ML-462.001.68.0**Typ produktu: **SH-2W3H-S65P-W6000K****McLED Asist****+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881****support@mcled.cz**

Popis: **Nástěnné nouzové svítidlo se symboly Shield P, 1W, IP65, 6000K, 1,5Ah, 3h doba zálohy, svítící při výpadku/trvale. Součástí balení je sada piktogramů - šipky vlevo, vpravo, nahoru, dolů a nápis EXIT (pozorovací vzdálenost 26m).**



Nouzové LED svítidlo **Shield P** o výkonu 1 W vytváří světelný tok 92 lm (bez nalepeného piktogramu). Svítidlo je určeno pro **vyznačení směru úniku s pozorovací vzdáleností 26 m** a může fungovat jak v **pohotovostním tak i trvalém režimu**, tj. svítí při výpadku napájení normálního osvětlení a může navíc svítit i trvale v době funkčního normálního osvětlení.

Světelné zdroje

Svítidlo je osazeno kvalitními LED čipy s průměrnou životností 50000 hodin. Plného světelného výkonu je dosaženo bez znatelné prodlevy ihned po zapnutí. **Tón světla je chladně bílý** o teplotě chromatičnosti 6000 K s indexem barevného podání CRI 80.

Konstrukce

Těleso svítidla je plastové, bílé barvy, obdélníkového tvaru o délce 238,5 mm, šířce 120,5 mm a výšce 42,2 mm. V kombinaci s voděodolným krytem z hlediska ochrany před vniknutím cizích těles (prachu) a vody dosahuje krytí IP65, tj. je prachotěsné a vodotěsné vůči tryskající vodě. Integrovaná **LiFePO4 baterie** o napětí 3,2 V a kapacitě 1500 mAh umožňuje **nouzové svícení po dobu tří hodin**.

Montáž

Svítidlo je určeno pro **nástěnnou přisazenou montáž** v suchých nebo mokřích interiérech. Pro připevnění základny svítidla k podkladu lze využít vruty a hmoždinky, které jsou součástí dodávky svítidla. Při instalaci svítidla je nutno na něj řádně upevnit voděodolný kryt a na něj nalepit zvolený piktogram ve formě šipky (←, →, ↑, ↓) nebo textu „EXIT“. Kryt i sada piktogramů jsou součástí dodávky svítidla.

Připojení

Svítidlo patří do II. třídy elektrických spotřebičů. Připojuje se na **standardní síťové napětí 230V/50Hz**. Svorkovnice svítidla je třípólová bezšroubová a neumožňuje připojení smyčkováním.

Parametry:

Způsob montáže: **Nástěnná**
Funkce: **Značení únikové cesty**
Typ označení/štítku: **Nálepka**
Typ indikátoru / piktogramu: **Jednostranný**
S piktogramem: **Ano**
Monitorovací zařízení: **Bez**
Typ provozu: **Trvalý provoz / Nouzový režim (svítidlo pro nouzové i trvalé osvětlení)**
S dálkovým připojením: **Ne**

Šířka [mm]: **120,5**
Výška / hloubka [mm]: **42,2**
Délka [mm]: **238,5**
Výkon světelného zdroje [W]: **1**
Samostatnost [h]: **3**
Světelný tok v nouzovém režimu [lm]: **92**
Převládající barva světla: **Bílá**
Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Zdroj napájení v nouzovém režimu: **Individuální baterie**
Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**
Se světelným zdrojem: **Ano**
Materiál pouzdra: **Plast**
Barva krytu: **Bílá**
Materiál difuzoru: **Plast mléčný**
Druh napětí: **AC**
Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**

Vhodné pro nouzové osvětlení: **Ano**
Barva světla: **chladně bílý CW**
Záruka McLED [M]: **24**
EAN: **8595607114028**

Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**
Stupeň krytí (IP): **IP65**
Třída ochrany: **II**
Max. celkový příkon [W]: **1**
Jmenovitý světelný tok [lm]: **92**
Barevná teplota [K]: **6000 - 6000**
Účinník: **0,5**
Max. pozorovací vzdálenost [m]: **26**

