



Hlavní parametry

Řada	M3000 řada akčních členů
Typ produktu nebo součásti	Elektromechanický akční člen
Označení přístroje	M3000
Použití výrobku	Kulový ventil

Doplňěk

Počet výstupů	SPDT Počet 2
Pracovní cyklus	20 %
Materiál	Hliník
Materiál rozvaděče	ABS/PC
Barva	Černá Šedá
Jmenovitý výkon transformátoru (VA)	50 VA
Ovládací síla	3000 N modulating 14...40 s 9...25 mm 3000 N modulating 40...50 s 25...32 mm 3000 N modulating 50...80 s 32...52 mm
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V AC s odchylkou - 20...25 %, 50...60 Hz
Rozsah analogového vstupu	Volitelný Vstup 0...10 V s ≤ 100000 Ohm Volitelný Vstup 2...10 V s ≤ 100000 Ohm Volitelný Vstup 0...5 V s ≤ 100000 Ohm Volitelný Vstup 5...10 V s ≤ 100000 Ohm Volitelný Vstup 2...6 V s ≤ 100000 Ohm Volitelný Vstup 6...10 V s ≤ 100000 Ohm
Typ vstupu	Digital type 5 mA @ 24 V in 20 ms
Príkon	15 VA
Výstupní napětí	16 V DC s odchylkou +/- 0,3 V
Maximální proud zátěže	25 mA
Typ ochrany	Ochrana proti zkratu
Úroveň hluku	< 50 dBA
Mechanická robustnost	Vibrations - conforming to IEC 68-2-6
Standardy	EN 61326 certifikováno 2006 IEC 68-2-2 IEC 68-2-1
Hmotnost přístroje	3 kg

Životní prostředí

teplota okolí pro uskladnění	-10...50 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...50 °C
relativní vlhkost	0...90 % - conforming to IEC 68-2-3
stupeň krytí IP	IP54

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1201 - Schneider Electric prohlášení o shodě

REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku