

## Kabelová rozbočovací krabice

# WKE 1 - 5 x 2,5<sup>2</sup>



## WKE 1 - 5 x 2,5<sup>2</sup>

### Kabelová rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 86010301

Rozměry: 100 x 100 x 50 mm

Kabelové rozbočovací a spojovací krabice s IP54/IP65, certifikace podle EN 60670, se zachováním elektrické funkčnosti E30 - E90 podle DIN 4102-12, bezhalogenová skříň ze speciálního duroplastu, Svorky ze speciální keramiky odolné vůči vysokým teplotám, Rychlá montáž pomocí vnějších úchytů a připevňovací sady na stěnu a strop D6. Příložené příslušenství: 4 IP54 vývodky M25, Rozsah těsnění 9 - 18,5 mm, 1 IP54 zaslepovací zátka M25, Rozsah těsnění 9 - 18,5 mm, Připevňovací sada na stěnu a strop D6

**Spojovací skřín 5-póly 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>,  
Rozbočovací krabice 5 pólů 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup>,  
Počet svorkovatelných vodičů na pól: 8 x 0,5<sup>2</sup> / 4 x 0,75<sup>2</sup> / 6 x 1<sup>2</sup> / 6 x 1,5<sup>2</sup> / 2 x 2,5<sup>2</sup>**

IP54  
IP65

2,5<sup>2</sup>



450V  
AC

450V  
DC



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| druh krytí UL:                 | žádné údaje         |
| domezovací izolační napětí AC: | 450 V               |
| domezovací izolační napětí DC: | 450 V               |
| druh krytí:                    | IP54/IP65           |
| třída zachování funkce:        | E90                 |
| max. průřez vodiče:            | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| třída ochrany:                 | II                  |

### barva

|                   |          |
|-------------------|----------|
| barva spodní díl: | oranžová |
| barva horní díl:  | oranžová |

### rozměry

|        |        |
|--------|--------|
| délka: | 100 mm |
| šířka: | 100 mm |
| výška: | 50 mm  |

### materiálové vlastnosti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ano |
| bez obsahu halogenů:         | ano |
| průmyslová kvalita:          | ne  |

### mechanické vlastnosti

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| druh upevnění: | nástěnná/stropní montáž |
| plombovatelné: | ano                     |

## okolní podmínky

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.:                  | -25  |
| okolní teplota max.:                  | 40   |
| okolní teplota 24 h:                  | 35   |

## materiál

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| materiál spodního dílu: | Duroplast                |
| materiál horního dílu:  | Duroplast                |
| materiál těsnění:       | termoplastický elastomer |
| materiál šroubu víka:   | ušlechtilá ocel V2A      |

## certifikáty

|                  |     |
|------------------|-----|
| zkušební značka: | VDE |
|------------------|-----|

## Příslušenství

KVR M20-MGM/or - Kabelové šroubení

KVR M25-MGM/or - Kabelové šroubení

AST M25/or - Vývodka