

Kabelový rozbočovací box

WKE 4 - 3/1 x 16² 1SB



WKE 4 - 3/1 x 16² 1SB

Kabelový rozbočovací box

PŘÍZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 86392101

Rozměry: 165 x 165 x 76 mm

Kabelový rozbočovací box, se stupněm krytí IP54/IP65, Jmenovitý průřez 16 mm², Ui=450V AC, Certifikováno podle VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), Vyrážecí membrány, M20/M40, (12 bočně), Vnější místa pro připevnění, se zachováním elektrické funkčnosti E30 - E90 podle DIN 4102 část 12. Skříň bez halogenů ze speciálního duroplastu, svorky ze speciální keramiky odolávající vysokým teplotám.

oranžová, Rozbočovací krabice se zajištěným rozbočením, 1,5 - 6 mm², spojovací krabice 3-pólová, rozbočovací krabice 3-pólová, pojistka v rozbočení: 1 x 2 A, počet svorkovatelých vodičů na jedno místo upnutí: 5 x 1,5² / 4 x 2,5² / 2 x 4² / 2 x 6² / 1 x 10² / 1 x 16²



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	450 V
domezovací izolační napětí DC:	450 V
max. průřez vodiče:	16 mm ²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP54/IP65
třída zachování funkce:	E30/E60/E90
druh krytí UL:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	oranžová
barva horní díl:	oranžová

rozměry

šířka:	165 mm
délka:	165 mm
výška:	76 mm
vnitřní délka:	156 mm
vnitřní šířka:	156 mm
vnitřní výška:	65 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
průmyslová kvalita:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V0
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ne
utahovací moment šroubu víka:	1.8 Nm

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

materiál

materiál spodního dílu:	Duroplast
materiál horního dílu:	Duroplast
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2))
------------------	---

Příslušenství

[22762001 - KVR M20-MGM/or - Kabelové šroubení](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - Kabelové šroubení](#)

[23062501 - AST M25/or - Vývodka](#)

[23162501 - VST M25/or - Zaslepovací zátky](#)

[86300101 - WKE BS F2A - Náhradní pojistky](#)