


32523 TONIL II LED W

Nástěnné LED svítidlo

5905339325235



Kanlux TONIL II LED je skromná nástěnná lampa s integrovaným zdrojem světla. Jeho flexibilní gumové rameno umožňuje nasměrovat osvětlení požadovaným směrem, současně dává svítidlu jiný tvar.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: DLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,2m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Spínač: ano

Délka [mm]: 370

Šířka [mm]: 51

Výška [mm]: 121

Obsah rtuti: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 3,3

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 145

Barva světla: teplá bílá

Životnost [h]: 20000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Úhel svícení [°]: 30

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5-1,5

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

32523 TONIL II LED W

Nástěnné LED svítidlo

Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]: 360

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 360

Stupeň krytí IP: 20

PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:

Maximální svítivost [cd]: 365

Úhel poloviční osově svítivosti [°]: 30

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 2

Třída energetické účinnosti: G

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 145Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]:
v úzkém kuželu (90°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6 Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 2

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0,44

Trichromatické souřadnice (y): 0,403

Hodnota indexu podání barev R9: -5

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,95

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 50

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 320

Gramáž [g]: 402

Délka jednotkového balení [cm]: 12.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 5.5

Výška jednotkového balení [cm]: 19

Hmotnost kartonu [kg]: 20.1

Šířka kartonu [cm]: 31.5

Výška kartonu [cm]: 40.5

Délka kartonu [cm]: 65

Objem kartonu [m³]: 0.082924