


Elektrické zámky

Elektrické zámky jsou nezbytným doplňkem systémů domovní komunikace. V tomto přehledu představujeme výběr zámků z našeho portfolia. Zámky mohou kombinovat tři základní funkce: stavitelnou západku, momentový kolík a mechanickou blokaci.

Funkce momentového kolíku: Po stisknutí tlačítka pro odjištění se zámek uvolní a díky speciálnímu mechanismu zůstane odjištěn. Po průchodu přichozího a dovření dveří dojde k jeho opětovnému zajištění. Tyto zámky doporučujeme zejména pro provoz na stejnosměrném napětí, protože zde není slyšet typické vrčení jako u napětí střídavého.

Funkce mechanické blokace: Mechanická blokace umožňuje trvale uvolnit zámek pomocí přepnutí páčky, nebo otočení šroubu (v závislosti na modelu). To může být vhodné v budovách s volným přístupem veřejnosti (obchod, lékař atd.) nebo při stěhování.



93011

Technické údaje:

- 6–12 Vss/stř (0,75–1 A)
- rozměry lišty 250 x 25 x 3 mm
- délka západky 46 mm
- rozměry jádra 28 (hloubka) x 70 x 20 mm
- krátkodobé zatížení 20 s
- stavitelná západka

Vlastnosti:

- symetrický design (pro pravé i levé dveře)
- kompaktní rozměry jádra
- lišta s montážními otvory



93013

Technické údaje:

- 8–12 Vss/stř (0,8 A)
- rozměry lišty 250 x 25 x 3 mm
- délka západky 46 mm
- rozměry jádra 28 (hloubka) x 90 x 20 mm
- krátkodobé zatížení 20 s
- momentový kolík

Vlastnosti:

- nesymetrický design (pro pravé a levé dveře)
- kompaktní rozměry jádra
- lišta s montážními otvory



93014

Technické údaje:

- 8–12 Vss/stř (0,8 A)
- rozměry lišty 250 x 25 x 3 mm
- délka západky 46 mm
- rozměry jádra 28 (hloubka) x 90 x 20 mm
- krátkodobé zatížení 20 s
- mechanická blokace

Vlastnosti:

- nesymetrický design (pro pravé a levé dveře)
- kompaktní rozměry jádra
- lišta s montážními otvory



93015

Technické údaje:

- 8–12 Vss/stř (0,8 A)
- rozměry lišty 250 x 25 x 3 mm
- délka západky 46 mm
- rozměry jádra 28 (hloubka) x 90 x 20 mm
- krátkodobé zatížení 20 s
- momentový kolík, mechanická blokace

Vlastnosti:

- nesymetrický design (pro pravé a levé dveře)
- kompaktní rozměry jádra
- lišta s montážními otvory



93061

Technické údaje:

- 24 Vss (0,11 A)
- rozměry lišty 250 x 25 x 3 mm
- délka západky 47 mm
- rozměry jádra 29 (hloubka) x 99 x 20 mm
- krátkodobé zatížení 20 s
- zádržná síla až 1 000 kg

Vlastnosti:

- negativní logika - uvolnění při odpojení napětí
- vhodný pro únikové dveře
- nesymetrický design (pro pravé a levé dveře)
- lišta s montážními otvory



93081

Technické údaje:

- 8-12 Vss/stř (0,7 A)
- rozměry lišty 250 x 25 x 3 mm
- délka západky 46 mm
- rozměry jádra 28 (hloubka) x 70 x 20 mm
- krátkodobé zatížení 20 s
- stavitelná západka

Vlastnosti:

- symetrický design (pro pravé i levé dveře)
- kompaktní rozměry jádra
- lišta s montážními otvory




93082

Technické údaje:

- 8-12 Vss/stř (0,7 A)
- rozměry lišty 250 x 25 x 3 mm
- délka západky 46 mm
- rozměry jádra 28 (hloubka) x 70 x 20 mm
- krátkodobé zatížení 20 s
- stavitelná západka, momentový kolík

Vlastnosti:

- symetrický design (pro pravé i levé dveře)
- kompaktní rozměry jádra
- lišta s montážními otvory



93083

Technické údaje:

- 8-12 Vss/stř (0,7 A)
- rozměry lišty 250 x 25 x 3 mm
- délka západky 46 mm
- rozměry jádra 28 (hloubka) x 70 x 20 mm
- krátkodobé zatížení 20 s
- stavitelná západka, mechanická blokace

Vlastnosti:

- symetrický design (pro pravé i levé dveře)
- kompaktní rozměry jádra
- lišta s montážními otvory



93084

Technické údaje:

- 8-12 Vss/stř (0,7 A)
- rozměry lišty 250 x 25 x 3 mm
- délka západky 46 mm
- rozměry jádra 28 (hloubka) x 70 x 20 mm
- krátkodobé zatížení 20 s
- stavitelná západka, momentový kolík, mechanická blokace

Vlastnosti:

- symetrický design (pro pravé i levé dveře)
- kompaktní rozměry jádra
- lišta s montážními otvory

URMET s.r.o.

Větrná 102, 417 42 Krupka – Nové Modlany (Teplice)
telefon: 417 532 204, fax: 417 535 095, e-mail: obchod@urmet.cz