

## Anschlussgewinde Pg



### AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II für mehrere Kabel

Zulassungstyp: Progress GFK Multi EX

- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichteinsatz

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>EX1540.13.3.040</b>
EAN:	7611614239965
Material	Polyamid glasfaserverstärkt
Eigenschaften	halogenfrei
Dichtung	TPE / NBR
Einsatztemperatur	-20°C / +85°C
Schutzart	IP 66 / IP 68
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0019X
Gewinde	Pg 13
Klemmbereich ohne Inlet min.	2.5 mm
Klemmbereich ohne Inlet max.	4.0 mm
Anzahl Kabel	3
Schlüsselweite	27 mm
Masswert H	28 mm
Masswert L	13 mm
Hinweis	3
Versand	50

3 = Material Dichteinsatz NBR