

Kurzes Anschlussgewinde metrisch



**AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II für mehrere Kabel**

**Zulassungstyp: Progress MS Multi EX**

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>EX1310.50.4.100</b>
EAN:	7611614239361
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE / NBR
O-Ring	FPM
Einsatztemperatur	-60°C / +100°C
Schutzart	IP 66 / IP 68
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0019X
Gewinde	M50x1.5
Klemmbereich ohne Inlet min.	9.0 mm
Klemmbereich ohne Inlet max.	10.0 mm
Anzahl Kabel	4
Schlüsselweite	55 mm
Masswert H	34 mm
Masswert L	9 mm
Hinweis	3
Versand	10

3 = Material Dichteinsatz NBR

**Auf Anfrage lieferbar:**

- Ausführungen in Stahl A2 und A4, Anschlussgewinde NPT