

## Anschlussgewinde metrisch



### AGRO Ex Kabelverschraubungen Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC

#### Zulassungstyp: Serie 18

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1863.48.26</b>
E-Nr.:	121442938
EAN:	7611614040929
Material	Messing vernickelt
Schrauben	Rostfreier Stahl A2
Dichtung	NBR
O-Ring	FPM
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Schutzart	IP 68 (30 bar)
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex db eb IIC
Staub	II 2D Ex ta IIIC
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	PTB 00 ATEX 1059
IECEx Zertifikat	IECEx PTB 12.0056
Gewinde	M63x1.5
Klemmbereich ohne Inlet min.	36.0 mm
Klemmbereich ohne Inlet max.	40.0 mm
Schlüsselweite	70 mm
Durchmesser A	75
Masswert H	88 mm
Gewindelänge L	20 mm
Versand	1