

## Anschlussgewinde metrisch



### AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II und Eigensicherheit Ex i II

#### Zulassungstyp: Progress GFK EX

- Schwarz / Lichtblau RAL 5012
- Einteiliger Dichteinsatz

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>EX1530.17.060</b>
E-Nr.:	121765408
EAN:	7611614176215
Material	Polyamid glasfaserverstärkt
Eigenschaften	halogenfrei
Dichtung	TPE / NBR
Einsatztemperatur	-20°C / +85°C
Schutzart	IP 66 / IP 68
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Eigensicherheit Gas	II 2G Ex ia IIC Ga
Eigensicherheit Staub	II 2D Ex ia IIIC Da
Zone	Gas 0, 1 und 2 / Staub 20, 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0019X
Gewinde	M16x1.5
Klemmbereich ohne Inlet min.	4.5 mm
Klemmbereich ohne Inlet max.	6.0 mm
Schlüsselweite	21 mm
Masswert H	26 mm
Gewindelänge L	12 mm
Versand	50

3 = Material Dichteinsatz NBR

#### Auf Anfrage lieferbar:

- Für mehrere Kabel