


## Kurzes Anschlussgewinde Pg



### AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse und Klemmbacken erhöhte Sicherheit Ex e II

Zulassungstyp: Progress MS EMC KB EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>EX1803.80.09.100</b>
EAN:	7611614176871
Material	Messing vernickelt
Schrauben	Rostfreier Stahl A2
Dichtung	TPE
O-Ring	FPM
Einsatztemperatur	-60°C / +100°C
Schutzart	IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0151
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0018
Gewinde	Pg 9
Klemmbereich ohne Inlet min.	8.0 mm
Klemmbereich ohne Inlet max.	10.0 mm
Schlüsselweite	18/19 mm
Masswert H	30 mm
Gewindelänge L	6 mm
Hinweis	-
Versand	50

1 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X  
Langes Anschlussgewinde auf Anfrage