


## Kurzes Anschlussgewinde metrisch



### Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder

#### Zulassungstyp: Progress MS FKN

- Einteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1060.10.52.040</b>
E-Nr.:	121783208
EAN:	7611614195087
Material	Messing vernickelt
Knickschutzfeder	Rostfreier Stahl A2
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Gewinde	M10x1.5
Klemmbereich ohne Inlet min.	3.0 mm
Klemmbereich ohne Inlet max.	4.0 mm
Schlüsselweite	13 mm
Masswert H	52 mm
Gewindelänge L	5 mm
Hinweis	1
Versand	10

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

#### Auf Anfrage lieferbar:

- Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.
- Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.