


## Kurzes Anschlussgewinde Pg



### Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder

#### Zulassungstyp: Progress MS FKN

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1060.13.52</b>
EAN:	7611614196145
Material	Messing vernickelt
Knickschutzfeder	Rostfreier Stahl A2
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Schutzart	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Gewinde	Pg 13
Klemmbereich mit Inlet min.	8.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	11.0 mm
Klemmbereich ohne Inlet min.	11.0 mm
Klemmbereich ohne Inlet max.	14.5 mm
Schlüsselweite	24 mm
Masswert H	86 mm
Gewindelänge L	6 mm
Versand	10

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

#### Auf Anfrage lieferbar:

- Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.
- Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.