


Kurzes Anschlussgewinde metrisch



AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung

Zulassungstyp: Progress MS Kombi

- Für Schlauchanschluss AD mm
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

| | |
|------------------------------|--|
| Artikel-Nr.: | 1700.20.17 |
| E-Nr.: | 126648500 |
| EAN: | 7611614143910 |
| Material | Messing vernickelt |
| Dichtung | TPE |
| O-Ring | NBR |
| Einsatztemperatur | -40°C / +100°C |
| Zugentlastung | Ausführung A nach EN 62444 |
| Schutzart | Kabelverschraubung IP 68 |
| Hinweis | Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser |
| Gewinde | M20x1.5 |
| Aussendurchmesser | 17 mm |
| Klemmbereich mit Inlet min. | 8.0 mm |
| Klemmbereich mit Inlet max. | 11.0 mm |
| Klemmbereich ohne Inlet min. | 11.0 mm |
| Klemmbereich ohne Inlet max. | 15.0 mm |
| Schlüsselweite | 24/25 mm |
| Masswert H | 38 mm |
| Gewindelänge L | 6 mm |
| Versand | 25 |

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.