
Langes Anschlussgewinde metrisch






Zulassungstyp: Progress MS Kombi

- · Für Schlauchanschluss AD mm
- · Zweiteiliger Dichteinsatz
- · durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1710.60.20.17
E-Nr.:	126658500
EAN:	7611614144573
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Gewinde	M20x1.5
Aussendurchmesser	17 mm
Klemmbereich mit Inlet min.	8.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	11.0 mm
Klemmbereich ohne Inlet min.	11.0 mm
Klemmbereich ohne Inlet max.	14.5 mm
Schlüsselweite	24/25 mm
Masswert H	38 mm
Gewindelänge L	10 mm
Versand	25











Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden. Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

