
Kurzes Anschlussgewinde Pg







Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken

Zulassungstyp: Progress MS KB

- · Einteiliger Dichteinsatz
- · nicht durchgehend isolierend

EAN: 7611614127491 Material Messing vernickelt Klemmschrauben Rostfreier Stahl A2 Dichtung TPE O-Ring NBR Einsatztemperatur -40°C / +100°C Schutzart IP 68 (bis 10 bar) / IP 69	
Klemmschrauben Rostfreier Stahl A2 Dichtung TPE O-Ring NBR Einsatztemperatur -40°C / +100°C Schutzart IP 68 (bis 10 bar) / IP 69	
Dichtung O-Ring NBR Einsatztemperatur Schutzart TPE NBR -40°C / +100°C IP 68 (bis 10 bar) / IP 69	
O-Ring NBR Einsatztemperatur -40°C / +100°C Schutzart IP 68 (bis 10 bar) / IP 69	
Einsatztemperatur -40°C / +100°C Schutzart IP 68 (bis 10 bar) / IP 69	
Schutzart IP 68 (bis 10 bar) / IP 69	
Gewinde Pg 7	
Klemmbereich ohne Inlet min. 6.5 mm	
Klemmbereich ohne Inlet max. 8.0 mm	
Schlüsselweite 15/16 mm	
Masswert H 26 mm	
Gewindelänge L 6 mm	
Versand 50	

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

