

Kurzes Anschlussgewinde Pg



Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken

Zulassungstyp: Progress MS KB

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.: | 1800.21.03.205 |
| EAN: | 7611614127538 |
| Material | Messing vernickelt |
| Klemmschrauben | Rostfreier Stahl A2 |
| Dichtung | TPE |
| O-Ring | NBR |
| Einsatztemperatur | -40°C / +100°C |
| Schutzart | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69 |
| Gewinde | Pg 21 |
| Klemmbereich mit Inlet min. | 12.5 mm |
| Klemmbereich mit Inlet max. | 16.0 mm |
| Klemmbereich ohne Inlet min. | 16.0 mm |
| Klemmbereich ohne Inlet max. | 20.5 mm |
| Schlüsselweite | 30 mm |
| Masswert H | 35 mm |
| Gewindelänge L | 7 mm |
| Versand | 25 |

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.