


## Anschlussgewinde metrisch



### Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken

Zulassungstyp: Progress MS T+KB

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1801.10.40</b>
E-Nr.:	121421808
EAN:	7611614127415
Material	Messing vernickelt
Klemmschrauben	Rostfreier Stahl A2
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Zugentlastung	Ausführung B nach EN 62444
Schutzart	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Gewinde	M40x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.	24.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	28.5 mm
Klemmbereich ohne Inlet min.	28.5 mm
Klemmbereich ohne Inlet max.	33.0 mm
Schlüsselweite	46 mm
Durchmesser A	57
Masswert H	59 mm
Gewindelänge L	8 mm
Versand	5

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.