


Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht



Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht

- Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht
- FLEXAgraff®-SI-ASF
- Grau

Artikel-Nr.:	2140.801.012
E-Nr.:	125690209
EAN:	7611614110103
Material	Stahl verzinkt, doppelt gefalzt
Aussenmantel	Silikon
Eigenschaften	Hohe Zug- und Verdrehungsfestigkeit durch doppelt gefalztes Agraff-Profil, gute elektrische Isolation durch Silikonmantel, sehr gute Beständigkeit gegen Ozon, UV-Strahlen, Witterungseinflüsse, kein Aufdrehen des Schlauchs, Oel-, benzin-, fettbeständig, se
Anwendung	Für hohe zug- und verdrehungsbeanspruchte, flüssigkeitsdichte Installationen
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schienenfahrzeuge im Aussenbereich, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Geprüft nach	EN / IEC 61386-23
Schutzart	IP 68
Einsatztemperatur	-50°C / +180°C
Aussendurchmesser	17 mm
Innendurchmesser	12 mm
Biegeradius statisch	60 mm
Biegeradius dynamisch	150 mm
Hülse	5031.037.011
Versand	50

Bei Einsatztemperatur über +80°C PTFE-Dichtring erforderlich!