


Schmales Profil



**Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 6**

- ROHRflex® PA 6
- Schwarz

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>0233.202.012</b>
E-Nr.:	125190200
EAN:	7611614092690
Material	Polyamid PA 6
Brandklasse	V0 (UL 94)
Eigenschaften	Luft- und flüssigkeitsdicht, ölbeständig bis +80°C, benzinbeständig, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig, silikon- und cadmiumfrei, halogenfrei, selbstverlöschend. In schwarz UV-beständig.
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schienenfahrzeuge im Innenbereich, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Schutzart	IP 68 / IP 69
Einsatztemperatur	-40°C / +120°C / ^ +150°C
Aussendurchmesser	15.8 mm
Innendurchmesser	12.0 mm
Biegeradius statisch	35 mm
Biegeradius dynamisch	55 mm
Versand	50



**Auf Anfrage lieferbar:**

- Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 6-HT für hohe Temperaturen bis +150°C