


## Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 12



EN 45545-2  
HL 2



### Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 12

- ROHRflex® PA 12
- Schwarz

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>0236.202.023</b>
E-Nr.:	125191500
EAN:	7611614090856
Material	Polyamid PA 12
Brandklasse	V2 (UL 94)
Eigenschaften	Hohe Wechselbiegefestigkeit, gute Isolationseigenschaften, luft- und flüssigkeitsdicht, ölbeständig, benzinbeständig, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig, silikon- und cadmiumfrei, halogenfrei, selbstverlöschend. In schwarz UV-beständig.
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schienenfahrzeuge im Aussenbereich, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Schutzart	IP 68 / IP 69
Einsatztemperatur	-50°C / +100°C / ^ +130°C
Aussendurchmesser	28.5 mm
Innendurchmesser	23.0 mm
Biegeradius statisch	45 mm
Biegeradius dynamisch	100 mm
Versand	50

#### Auf Anfrage lieferbar:

- Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 12 in orange für Elektrofahrzeuge