


Řadová svorka WK 2,5/U hnědá 2,5mm²

Objednací kód: 57.503.0055.4

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm ²): 0,5	Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm ²): 0,5
Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm ²): 0,5	Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm ²): 0,5
Jmenovitý proud In (A): 24	Jmenovité napětí (V): 800
Typ elektrické přípojky 1: Šroubové připojení	Typ elektrické přípojky 2: Šroubové připojení
Poloha připojení: Boční	Počet pater: 1
Počet míst upnutí pro každé patro: 2	Způsob montáže: DIN/G lišta
Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: V0	Šířka/rozměr rastru (mm): 5
Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): 48,5	Délka (mm): 44,5
Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu 'Ex e': Ne	Je zapotřebí uzavírací deska: Ano
Barva: Hnědá	Patra interně přemostěná: Ne



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz