PCE

vidlice 4-pólová, 16A / >50V, 300-500Hz, 2h, IP44

Objednací kód: PC-014-2

Jmenovitý proud IEC (A): **16**

Počet pólů: **4**
Pozice zemnícího kontaktu (h): **2**
Stupeň krytí (IP): **IP44**
Kabelový přívod: **Šroubení**
Materiál: **Plast**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):
Napětí podle EN 60309-2: **50-500 V (>300-500 Hz) zelená**
Rozlišovací barva: **Zelená**
Způsob připojení: **Šroubová svorka**
Provedení: **Přímé**
Vojenské provedení: **Ne**

Příslušenství

	16 Amp			32 Amp		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	122	128	134	150	158	166
b	86	92	98	104	104	109
c	47	53	61	63	63	70
K_Kabel Ø [mm]	6-15	8-15	8-16	11,5-20	11,5-20	11,5-22
Anschlussart:	Schraubklemme					
Leitung flexibel [mm²]:	1-2,5			2,5-6		
Kontaktschrauben [Ncm]	100 Nom			110 Nom		
SW	42	42	42	50	50	50
Gewicht [g]	109	128	151	181	201	232